

DEWALT® 電動工具

インパクトで施工する新しいファスニングシステム



ハンマードリル
DCH273



集塵
テレスコープ
D25301



乾湿両用
コードレスクリーナー
DCV580



スクリュー
アンカー

BT Snake



インパクトドライバ
DCF895

※20VMAXは北米仕様です。日本仕様は18Vとなります。

世界中で支持される パワーと耐久性



デウォルト電動工具は1922年アメリカ合衆国、レイモンド・デウォルトによって開発された卓上スライド丸のこがその始まりです。

以来、石工、木工、金工用工具を問わず多くの工具を提供し、その耐久性は世界各国、あらゆる作業場のニーズに対応し、ご満足をいただいております。

すべての電動工具は、先端技術を駆使し製造され、出荷前の品質管理には万全を期しております。

作業の正確性、強靱な耐久性とハイパワーは、あなたの信頼できるパートナーになります。

— 18Vの常識を覆すパワーと軽さと低振動 DCH273M2 —



電源	18Vリチウムイオン充電電池	能力	鉄鋼	13mm
バッテリー容量	4.0Ah		木工	26mm
チャック方式	SDSプラス		コンクリート	24mm
打撃力(J)	2.1	質量(本体のみ)		2.5kg
回転数(回/分)	0-1,100	振動係数		6.6m/s ²
サイズ	W267 × H200	JANコード		4536178691291
無負荷回転数(回/分)	0-4,600			
セット標準付属品 4.0Ahリチウムイオンバッテリー×2、充電器、サイドハンドル、深さゲージ、本体ケース、取扱説明書 本体のみもケースが付属します				

— パワーとスタミナ、使いやすさを追求したDEWALTの新提案 DCF895M2 —



電源	18Vリチウムイオン充電電池	チャックサイズ	6.35mm(1/4in.)
付属バッテリー容量	4.0Ah	質量(本体のみ)	1.03kg
回転数(三速切替)	0-950/1,900/2,850	振動係数	22m/s ²
打撃数(回/分)	0-3,300	サイズ	W132 × H240
締付トルク	170N・m	JANコード	4536178684019
セット標準付属品 4.0Ahリチウムイオンバッテリー×2、充電器、本体ケース、取扱説明書 本体のみもケースが付属します			

— 乾湿両用コードレスクリーナーはDEWALTだけ DCV580 —



電源	14.4/18V兼用 リチウムイオン/ニカド兼用
対象物	乾湿両用(釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑 他)
ホース径	内径:φ31 外径:φ41
最大風量(ブロフ時)	15.9l/秒
本体サイズ	W410 × H320 × T290 タンク容量:2ガロン=7.5リットル
本体重量	3.62kg(電池除く)
JANコード	4536178691284

関連製品

バッテリー(DCB182)

電圧:18V
容量:4.0Ah
質量:0.61kg



充電器DCB101

対応電圧:10.8V~18V



DCH273とDCV580を接続し
コードレス集塵ドリルシステムに

集塵テレスコープ
D25301+DWV900

最大ストローク:150mm
使用可能な
最大ハンマードリル
ビット径:16mm



スクリーアーカー	サイズ	セッティングツール品番	ドリルビット	ソケットサイズ
スネイク (めねじ)	M8	DFM2300000	φ13.3	-
	M10	DFM2300050	φ13.3	-
	M12	DFM2300100	φ19.9	-
	W5/16	DFM2300000	φ13.3	-
	W3/8	DFM2300050	φ13.3	-
	W1/2	DFM2300100	φ19.9	-
BT (スクリーポルト)	6	-	φ6	10
	8	-	φ8	13
	10	-	φ10	17
	12	-	φ12	19
	16	-	φ16	24

- 仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- 無断転載禁止
- 設計に際しては安全率をご考慮下さい。



2015.11

STANLEY
Engineered Fastening

ポップパットファスター株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県名古屋市中東区亀の井2-269 〒465-0094 Tel 052-709-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪市淀川区西中島6-11-25 (第10新大阪ビル) 〒532-0011 Tel 06-7668-1523 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県飯塚市有安1025-7 〒820-0111 Tel 0948-88-8460 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)

www.StanleyEngineeredFastening.com
www.popnpr.co.jp